


Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 125, Płyta podłogowa, czarny, Typ 1



Dane produktowe

Nr art.: 720125.10S
 GTIN: 4026092076064
 Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix typ 2 lub StaufixControl
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Łatwe czyszczenie i konserwacja bez użycia narzędzi

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekalii jest wyposażony w klapę mechaniczną, która samoczynnie zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne.

Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemową rozbudowę istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną lub przebrojenie do zaworu przeciwwzalewowego StaufixControl.

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekalii

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Rodzaj uszczelnienia:

Uszczelnienie zespolone

Zamknięcie awaryjne:

tak

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Ochrona przeciwwzalewowa:

Typ 1

Liczba mechanicznych klap zwrotnych:

1

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	125
Średnica zewnętrzna (DA):	125
Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564

Wymiary:

Długość:	511 mm
Szerokość:	444 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Wybranie, szerokość:	750 mm

Zbiornik:

Głębokość zabudowy:	341 - 464 mm
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3.000 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Długość:	366 mm
Szerokość:	366 mm
Szczelność:	wodoszczelny
Blokada:	Lock & Lift
Spadek:	8 mm