

## Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 200, swobodny, Typ 1



### Dane produktowe

Nr art.: 720200  
GTIN: 4026092076118  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix typ 2 lub StaufixControl
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Łatwe czyszczenie i konserwacja bez użycia narzędzi

### Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekalii jest wyposażony w klapę mechaniczną, która samoczynnie zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne.

Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemową rozbudowę istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną lub przebrojenie do zaworu przeciwwzalewowego StaufixControl.

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekalii

Sposób zabudowy:

swobodny przewód kanalizacyjny

### Wykonanie:

Zamknięcie awaryjne:

tak

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji

Ochrona przeciwwzalewowa:

Typ 1

Liczba mechanicznych klap zwrotnych:

1

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):

200

Średnica zewnętrzna (DA):

200

Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:

hydraulicznie odpowiada DN 150

Kolor:

czarny

Norma:

EN 13564

**Wymiary:**

Długość:	586 mm
Szerokość:	233 mm
Wysokość:	306 mm

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa zamykająca
Spadek:	8 mm
Blokada pokrywy:	Zamknięcie obsługiwane jedną ręką