


Korpus Staufix typ 2 DN 125-200, Płyta podłogowa, do wklejenia płytek



Dane produktowe

Nr art.: 730000.15X
 GTIN: 4026092076286
 Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie na StaufixControl
- Elastyczna zabudowa
- Dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Alternatywnie dostępny również jako kompletny zestaw

Opis

Korpus Staufix do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w dwie mechaniczne klapy, które zamykają się samoczynnie w przypadku przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne. Króciec bosi i kielich o wymaganym rozmiarze są dostępne opcjonalnie.

Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń na zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

Sposób zabudowy: zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:

nie

Rodzaj uszczelnienia:

Uszczelnienie zespolone

Zamknięcie awaryjne:

tak

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Ochrona przeciwwzalewowa:

Typ 2

Liczba mechanicznych klap zwrotnych:

2

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	-
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:	hydraulicznie odpowiada DN 150
Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564

Wymiary:

Długość:	444 mm
Szerokość:	444 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Wybranie, szerokość:	750 mm

Zbiornik:

Głębokość zabudowy:	341 - 464 mm
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
maks. grubość podłogi :	16 mm
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość:	368 mm
Szerokość:	368 mm
Wysokość:	48 mm
Szczelność:	wodoszczelny
Blokada:	zaryglowany
Spadek:	8 mm