

Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 100, swobodny, Typ 2



Dane produktowe

Nr art.: 730100
GTIN: 4026092076354
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Opcjonalna kłapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Alternatywnie dostępny również jako zestaw modułowy

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które samoczynnie zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamykanie awaryjne.

Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń w zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

Rodzaj ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny

Wykonanie:

Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:	nie
Zamknięcie awaryjne:	tak
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 2
Liczba mechanicznych kłap zwrotnych:	2

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110
Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564

Wymiary:

Długość:	389 mm
Szerokość:	167 mm
Wysokość:	230 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa zamykająca
Spadek:	8 mm
Blokada pokrywy:	Zamknięcie obsługiwane jedną ręką