


## Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 125, Płyta podłogowa, do wklejenia płytek, Typ 2 R



### Dane produktowe

Nr art.: 730125.10XR  
 GTIN: 4026092076453  
 Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Opcjonalna kłapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Alternatywnie dostępny również jako zestaw modułowy

### Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które samoczynnie zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamykanie awaryjne.

Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń w zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Rodzaj ścieków:  | Ścieki bez fekaliiów         |
| Sposób zabudowy: | zabudowa w płycie podłogowej |

### Wykonanie:

Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:  
 Rodzaj uszczelnienia:  
 Zamknięcie awaryjne:

tak  
 Uszczelnienie zespolone  
 tak

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Ochrona przeciwwzalewowa:

Typ 2

Liczba mechanicznych kłap zwrotnych:

2

**Cechy ogólne:**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Wielkość nominalna (DN):  | 125      |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 125      |
| Kolor:                    | czarny   |
| Norma:                    | EN 13564 |

**Wymiary:**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Długość:             | 511 mm |
| Szerokość:           | 444 mm |
| Wybranie, długość:   | 750 mm |
| Wybranie, szerokość: | 750 mm |

**Zbiornik:**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Głębokość zabudowy:                                | 341 - 464 mm       |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3.000 mm           |
| Możliwość regulacji wysokości:                     | Nasada teleskopowa |

**Cechy pokrywy:**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Rodzaj pokrywy:         | Pokrywa do wklejenia płytek |
| Materiał pokrywy:       | Tworzywo sztuczne           |
| maks. grubość podłogi : | 16 mm                       |
| Klasa obciążenia:       | K 3 (EN 1253-1)             |
| Długość:                | 366 mm                      |
| Szerokość:              | 366 mm                      |
| Szczelność:             | wodoszczelny                |
| Blokada:                | Lock & Lift                 |
| Spadek:                 | 8 mm                        |