

Zawór przeciwwzalewowy Staufix Basic DN 150, Typ 2, z zamknięciem awaryjnym



Dane produktowe

Nr art.: 73150
GTIN: 4026092002445
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Opcjonalna kłapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Szybka konserwacja i czyszczenie możliwe bez użycia narzędzi
- Idealny do modernizacji: możliwość zabudowania w istniejących przewodach rurowych

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamknięcie awaryjne.

Rodzaj ścieków: Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy: swobodny przewód kanalizacyjny

Wykonanie:

| | |
|---|----------------------|
| Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami: | nie |
| Zamknięcie awaryjne: | tak |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji |
| Ochrona przeciwwzalewowa: | Typ 2 |
| Liczba mechanicznych kłap zwrotnych: | 2 |

Cechy ogólne:

| | |
|---------------------------|----------|
| Wielkość nominalna (DN): | 150 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 160 |
| Norma: | EN 13564 |

Wymiary:

Długość: 450 mm
Szerokość: 200 mm
Wysokość: 280 mm

Spadek: 9 mm
Blokada pokrywy: Zamknięcie szybkomocujące