


## Przepompownia Aquapump Medium Duo, GTF 600, 1300-1750 mm, B



### Dane produktowe

Nr art.: 824821B  
GTIN: 4026092045176  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- Elastyczna zabudowa
- System studzienki LW 600 do zabudowy w ziemi

### Opis

Przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest wyposażona w pompę zanurzeniową oraz zawór zwrotny. Za zbiornik służy system studzienki LW 600 z trwałego tworzywa sztucznego (PE-LLD) z otwartą komorą pompy z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Zamknięcia szybkoemocujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów.

Sterowanie następuje do wyboru przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego, które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Rodzaj ścieków:  | Ścieki bez fekaliiów |
| Sposób zabudowy: | zabudowa w ziemi     |

### Wykonanie:

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Rodzaj urządzenia:                                    | Urządzenie dwupompowe  |
| Ustawienie:                                           | Ustawienie mokre       |
| Sterowanie pompą:                                     | Urządzenie sterownicze |
| Zawór zwrotny:                                        | zintegrowany           |
| Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN): | 100 mm                 |
| Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN):  | 100 mm                 |

Stan w momencie dostawy:

Zestaw modułowy do montażu w miejscu instalacji

### Cechy ogólne:

Kolor: szary  
Norma: EN 12050-2

### Wymiary:

Długość: 806 mm  
Szerokość: 806 mm

### Zbiornik:

Liczba dopływów: 1 ST  
Wielkość nominalna dopływu (DN): 100  
Wielkość nominalna dopływu (DA): 110 mm  
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: 400 mm  
Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: 894 mm  
Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: 455 mm  
Przyłącze przejścia kablowego (DN): 100 mm  
Przewód tłoczny: poziomy  
Przewód tłoczny (DN): 32 mm  
Przewód tłoczny (DA): 40 mm  
Głębokość zabudowy: 1 300 - 1 750 mm  
Przyłącze odpowietrzające (DN): 100 mm  
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: 2 000 mm  
Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW): 600 mm  
Szerokość w świetle wjazdu (LW): 600 mm  
System studzienek: LW 600  
  
Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa

### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa okrągła  
Materiał pokrywy: Żeliwo szare  
Kolor pokrywy: czarny  
Klasa obciążenia: B 125 (EN 124)  
Długość: 648 mm  
Szerokość: 648 mm  
Wysokość: 103 mm

Blokada: niezaryglowany

### Przenośnik:

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pompa:                                                   | GTF 600                        |
| Liczba pomp:                                             | 2                              |
| maks. wydajność tłoczenia:                               | 12 m <sup>3</sup> /h           |
| maks. wysokość podnoszenia:                              | 8 m                            |
| Napięcie robocze:                                        | 230 V                          |
| Częstotliwość znamionowa:                                | 50 Hz                          |
| Tryb roboczy:                                            | S1                             |
| Pobór mocy P1:                                           | 0,6 kW                         |
| Pobór mocy P2:                                           | 0,36 kW                        |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2 800 U/min                    |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                          |
| Typ przyłącza:                                           | Wtyczka kodowana               |
| Ciężar:                                                  | 6 kg                           |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot                  |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 10 m                           |
| Prąd znamionowy:                                         | 2,7 A                          |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68 (3 m)                    |
| Klasa ochrony:                                           | I                              |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany                   |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,91                           |
| Klasa izolacji:                                          | F                              |

### Sterowanie:

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Urządzenie sterownicze:                             | Comfort            |
| Napięcie robocze:                                   | 230 V              |
| Częstotliwość znamionowa:                           | 50 Hz              |
| System samodiagnozy (SDS):                          | tak                |
| Podtrzymywanie baterijne :                          | tak                |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                         | tak                |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                          | tak                |
| Złącze USB:                                         | tak                |
| Złącze GSM:                                         | tak                |
| Kontakt bezpotencjałowy:                            | opcjonalny         |
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):     | C 16 A             |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:           | IP 54              |
| Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego: | 1,4 m              |
| Rodzaj pomiaru poziomu:                             | pneumatyczny       |
| Instrument do rozpoznania poziomu:                  | Dzwon zanurzeniowy |
| Czujnik alarmowy:                                   | Sonda optyczna     |