

Przepompownia Aquapump Small Mono, Basic, STF 1300, PL

Dane produktowe

Nr art.: 829710PL
GTIN: 4026092096758
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Elastyczne możliwości podłączenia
- Z zamknięciami szybkomocującymi do łatwego wyjęcia i czyszczenia
- Nasada z teleskopową regulacją wysokości

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia jest przystosowana do zabudowy w ziemi i wyposażona w zawór zwrotny do przewodu tłocznego. Zbiornik z PE jest odporny na ścieki bytowe i posiada pokrywę z tworzywa sztucznego, po której można chodzić. Pompa z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy. Zamknięcia szybkomocujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Komponenty są wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Z płaszczyznami na podłączenie dopływu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne.

Rodzaj ścieków:
Sposób zabudowy:

Ścieki zawierające fekalia
zabudowa w ziemi

Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:
Ustawienie:
Sterowanie pompą:
Zawór zwrotny:

Urządzenie jednopompowe
Ustawienie suche
Przełącznik pływakowy
zintegrowany

Cechy ogólne:

Kolor:
Norma:

czarny
EN 12050-1

Wymiary:

Długość:
Szerokość:
Wysokość:

615 mm
600 mm
830 mm

Zbiornik:

maks. otwór na dopływ (DN):
Pojemność użytkowa:

100 mm
25 l

Przewód tłoczny (DN):	50 mm
Przewód tłoczny (DA):	63 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa okrągła
Kolor pokrywy:	czarny
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Blokada:	zaryglowany

Wolny przelot:	40 mm
----------------	-------

Przenośnik:

Pompa:	STF 1300
Liczba pomp:	1
maks. wydajność tłoczenia:	21 m ³ /h
maks. wysokość podnoszenia:	10 m
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Pobór mocy P1:	1,3 kW
Pobór mocy P2:	0,8 kW
Prędkość obrotowa:	2 650 U/min
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Ciężar:	10 kg
Typ wirnika:	Wolny przelot
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	6 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Klasa ochrony:	I
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Klasa izolacji:	F

Sterowanie:

Włącznik ochrony silnika:	tak
Instrument do rozpoznania poziomu:	Przetłacznik pływakowy