


Wpust podwórzowy System 400, DN 100, B, 580 - 710 mm



Dane produktowe

Nr art.: 851101B
GTIN: 4026092004296
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Dostępny w różnych klasach obciążenia
- Kompletny system z regulacją wysokości
- Łatwa zabudowa w ziemi

Opis

Wpust podwórzowy wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Jest on wyposażony w osadnik oraz odporne na paliwo uszczelki.

Nasada wykonana z tworzywa sztucznego umożliwia bezstopniową regulację wysokości i poziomu.

Wykonanie:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| System: | 400 |
| Syfon: | łącznie z |
| Ogrzewanie: | bez |
| Uszczelnienie na nasadzie: | Krawędź przyłączeniowa |

Cechy ogólne:

| | |
|---------------------------|--------|
| Wielkość nominalna (DN): | 100 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 110 |
| Kolor: | czarny |
| Norma: | EN 752 |

Wymiary:

| | |
|--------------------------|--------|
| Długość: | 563 mm |
| Szerokość: | 500 mm |
| Wysokość: | 580 mm |
| Wybranie, długość: | 585 mm |
| Wybranie, szerokość: | 535 mm |
| Min. głębokość włożenia: | 55 mm |

Zbiornik:

| | |
|--|--------------|
| Głębokość zabudowy: | 580 - 710 mm |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 500 mm |

Zbiornik / korpus podstawowy:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Materiał korpusu wpustu: | Tworzywo sztuczne |
| Wariant króćca: | boczny |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| Możliwość regulacji wysokości: | 55 - 180 mm |
| Zakres regulacji: | 55 - 185 mm |

Cechy pokrywy:

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Rodzaj pokrywy: | Kratka szczelinowa okrągła |
| Materiał pokrywy: | Żeliwo szare |
| Klasa obciążenia: | B 125 (EN 124) |
| Długość: | 400 mm |
| Szerokość: | 400 mm |
| Osadnik: | tak |

Kratka:

| | |
|---|------------|
| Długość ramy: | 400 mm |
| Szerokość ramy: | 400 mm |
| Kształt nasady: | Kwadratowa |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 4,5 l/s |