

Separ. tłuszczu EasyClean Modular free, NS 1, Standard, 3-częściowy



Dane produktowe

Nr art.: 93001-R2
GTIN: 4026092103630
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Idealny w przypadku bardzo wąskich otworów w budynku
- Możliwość rozłożenia na kilka części w celu wniesienia przez otwór o przekroju maks. 66 cm
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach chronionych przed mrozem, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Dzięki modułowej budowie możliwe jest wstawienie separatora również przez bardzo wąskie otwory w budynku. Zbiornik (NS 0,5 z dwoma zbiornikami) wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik. Otwór rewizyjny ze szczelną zapachowo pokrywą z zamknięciem szybkocomującym umożliwia łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Sposób zabudowy:

ustawienie swobodne

Wykonanie:

Rodzaj opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym
Wariant opróżniania:	Basic
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	nie
Wielkość nominalna (NS):	1
Okienko wziernikowe:	nie
System „Schredder-Mix“:	nie
SonicControl:	nie

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Cechy ogólne:

Materiał: PE
Norma: EN 1825

Wymiary:

Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wysokość: 1 236 mm
Wymiary transportowe, długość: 1 120 mm
Wymiary transportowe, szerokość: 1 020 mm
Wymiary transportowe, wysokość: 500 mm
Wysokość od dna zbiornika do przedłużki: 485 mm
Wysokość przedłużki: 200 mm
Wysokość przedłużki do górnej krawędzi zbiornika: 445 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN): 100
Wielkość nominalna dopływu (DA): 110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN): 100
Wielkość nominalna odpływu (DA): 110 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: 850 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: 780 mm
System studzienek: Studzienka trzyczęściowa
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego: Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa
Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy: czarny
Szczelność: odporny na przenikanie zapachów
Blokada: Zamknięcie szybkomocujące

Zawartość ścieków:

Zawartość separatora: 230 l
Całkowita pojemność: 330 l

Zawartość osadnika:	100 l
Tłuszcz odseparowany:	80 l

Sterowanie:

Urządzenie sterownicze:	nie
-------------------------	-----