

Separa. tłuszczu EasyClean ground NS 1, Standard, 800-1200 mm, Klasa A/B



Dane produktowe

Nr art.: 93001/120B
GTIN: 4026092025338
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Nasada teleskopowa ze szczelnymi zapachowo pokrywami o różnych klasach obciążenia
- Wodoszczelny, odporny na agresywne ścieki
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma zaokrąglone dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dostęp podczas czyszczenia i konserwacji możliwy jest za pośrednictwem jednego lub kilku otworów rewizyjnych.

Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Sposób zabudowy: zabudowa w ziemi

Wykonanie:

Rodzaj opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym
Wariant opróżniania:	Basic
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	nie
Wielkość nominalna (NS):	1
Okienko wziernikowe:	nie
System „Schredder-Mix”:	nie
SonicControl:	nie
Nośność (DIN 19901):	E2
Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:	Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Cechy ogólne:

Materiał:	PE
Norma:	EN 1825

Wymiary:

Wymiary transportowe, długość:	1 380 mm
Wymiary transportowe, szerokość:	1 106 mm
Wymiary transportowe, wysokość:	1 300 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN):	100
Wielkość nominalna dopływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	610 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	540 mm
Głębokość zabudowy:	800 - 1 200 mm
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	500 mm
Szerokość w świetle wjazdu (LW):	600 mm
System studzienek:	Standardowy system studzienki
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa, możliwość pochylecia o 5 stopni

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa
Materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Wysokość:	95 mm
Szczelność:	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów
Blokada:	niezaryglowany

Zawartość ścieków:

Zawartość separatora:	230 l
-----------------------	-------

Całkowita pojemność:	370 l
Zawartość osadnika:	140 l
Tłuszcz odseparowany:	70 l

Sterowanie:

Urządzenie sterownicze:	nie
-------------------------	-----