

## Separator tłuszczu EasyClean free NS 2, Standard, Urząd. napętl., Oki.wzier.



### Dane produktowe

Nr art.: 93002.31  
GTIN: 4026092063378  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Możliwość zmiany kierunku przepływu dzięki samouszczelniającym króćcom wymiennym
- Możliwość przebrojenia do wersji Auto Mix & Pump
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma specjalnie wyprofilowane dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

### Wykonanie:

Rodzaj opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym
Wariant opróżniania:	Basic
Urządzenie napętlające wg DIN 1988:	tak
Wielkość nominalna (NS):	2
Okienko wziernikowe:	tak
System „Schredder-Mix“:	nie
SonicControl:	nie
Nośność (DIN 19901):	F3

Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

**Cechy ogólne:**

Materiał: PE

**Wymiary:**

Powierzchnia ustawienia, długość: 1 736 mm  
Powierzchnia ustawienia, szerokość: 674 mm  
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wysokość: 1 434 mm  
Wymiary transportowe, długość: 1 500 mm  
Wymiary transportowe, szerokość: 674 mm  
Wymiary transportowe, wysokość: 1 434 mm

**Zbiornik:**

Wielkość nominalna dopływu (DN): 100  
Wielkość nominalna dopływu (DA): 110 mm  
Wielkość nominalna odpływu (DN): 100  
Wielkość nominalna odpływu (DA): 110 mm  
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: 1 055 mm  
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: 985 mm  
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego: Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy: Pokrywa  
Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne  
Kolor pokrywy: fioletowy  
Szczelność: odporny na przenikanie zapachów  
Blokada: Zamknięcie szybkomocujące

**Zawartość ścieków:**

Zawartość separatora: 400 l  
Całkowita pojemność: 600 l  
Zawartość osadnika: 200 l  
Tłuszcz odseparowany: 100 l

**Sterowanie:**

Urządzenie sterownicze: nie

