

Separator tłuszczu EasyClean free NS 7, Direct



Dane produktowe

Nr art.: 93007.01/D
GTIN: 4026092064900
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Możliwość zmiany kierunku przepływu dzięki samouszczelniającym króćcom wymiennym
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji
- Usuwanie zawartości przy zredukowanej emisji nieprzyjemnych zapachów przy zamkniętym zbiorniku urządzenia

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma specjalnie dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

W celu zredukowania emisji nieprzyjemnych zapachów podczas ręcznego usuwania zawartości separatora przewidziany został króciec do bezpośredniego odprowadzania ścieków. Po usunięciu zawartości w zbiorniku pozostają maks. 3 litry objętości resztkowej osadów.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Sposób zabudowy:

ustawienie swobodne

Wykonanie:

Rodzaj opróżniania:	ręczny
Urządzenie do opróżniania:	Przyłącze
Wariant opróżniania:	Direct
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	nie
Wielkość nominalna (NS):	7
Okienko wziernikowe:	nie
System „Schredder-Mix”:	nie
SonicControl:	nie
Nośność (DIN 19901):	F3

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Zakres dostawy:

Połączenie bagnetowe do wozu asenizacyjnego

Cechy ogólne:

Materiał:

PE

Norma:

EN 1825

Wymiary:

Powierzchnia ustawienia, długość: 2 147 mm

Powierzchnia ustawienia, szerokość: 970 mm

Powierzchnia potrzebna do ustawienia, 1 653 mm

wysokość:

Wymiary transportowe, długość: 1 910 mm

Wymiary transportowe, szerokość: 940 mm

Wymiary transportowe, wysokość: 1 653 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN): 150

Wielkość nominalna dopływu (DA): 160 mm

Wielkość nominalna odpływu (DN): 150

Wielkość nominalna odpływu (DA): 160 mm

Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: 1 255 mm

Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: 1 185 mm

Przewód tłoczny (DN): 65 mm

Przewód tłoczny (DA): 75 mm

Ciśnienie nominalne (PN): 10

Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego: Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:

Pokrywa

Materiał pokrywy:

Tworzywo sztuczne

Kolor pokrywy:

fioletowy

Szczelność:

odporny na przenikanie zapachów

Blokada:

Zamknięcie szybkomocujące

Zawartość ścieków:

Zawartość separatora:	650 l
Całkowita pojemność:	1 350 l
Zawartość osadnika:	700 l
Tłuszcz odseparowany:	280 l

Sterowanie:

Urządzenie sterownicze:	nie
-------------------------	-----