

Separator tłuszczu EasyClean free NS 7, Standard, Urząd. napętl., Oki.wz., SC



Dane produktowe

Nr art.: 93007.32
GTIN: 4026092063453
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Możliwość zmiany kierunku przepływu dzięki samouszczelniającym króćcom wymiennym
- Możliwość przebrojenia do wersji Auto Mix & Pump
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma specjalnie wyprofilowane dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wykonanie:

Rodzaj opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym
Wariant opróżniania:	Basic
Urządzenie napętlające wg DIN 1988:	tak
Wielkość nominalna (NS):	7
Okienko wziernikowe:	tak
System „Schredder-Mix”:	nie
SonicControl:	tak
Nośność (DIN 19901):	F3

Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Cechy ogólne:

Materiał: PE

Wymiary:

Powierzchnia ustawienia, długość: 2 147 mm
Powierzchnia ustawienia, szerokość: 948 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia,
wysokość: 1 653 mm
Wymiary transportowe, długość: 1 910 mm
Wymiary transportowe, szerokość: 948 mm
Wymiary transportowe, wysokość: 1 653 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN): 150
Wielkość nominalna dopływu (DA): 160 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN): 150
Wielkość nominalna odpływu (DA): 160 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem
zbiornika: 1 255 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem
zbiornika: 1 185 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego: Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP
lub AS

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa
Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy: fioletowy
Szczelność: odporny na przenikanie zapachów
Blokada: Zamknięcie szybkomocujące

Zawartość ścieków:

Zawartość separatora: 650 l
Całkowita pojemność: 1 350 l
Zawartość osadnika: 700 l
Tłuszcz odseparowany: 280 l

Sterowanie:

Urządzenie sterownicze: nie

