

Separator tłuszczu EasyClean free NS 20, Standard



Dane produktowe

Nr art.: 93020.01

GTIN:

Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Możliwość przebrojenia do wersji Auto Mix & Pump
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma dno z ukośnymi elementami, które umożliwiają szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkozamykającymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Sposób zabudowy:

ustawienie swobodne

Wykonanie:

Rodzaj opróżniania:

ręczny z węzłem ssącym

Wariant opróżniania:

Basic

Urządzenie napętniające wg DIN 1988:

nie

Wielkość nominalna (NS):

20

Okienko wziernikowe:

nie

System „Schredder-Mix“:

nie

SonicControl:

nie

Nośność (DIN 19901):

F3

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Cechy ogólne:

Materiał: PE
Norma: EN 1825

Wymiary:

Powierzchnia ustawienia, długość: 4 510 mm
Powierzchnia ustawienia, szerokość: 1 350 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia,
wysokość: 1 555 mm
Wymiary transportowe, długość: 4 250 mm
Wymiary transportowe, szerokość: 1 350 mm
Wymiary transportowe, wysokość: 1 525 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN): 200
Wielkość nominalna dopływu (DA): 200 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN): 200
Wielkość nominalna odpływu (DA): 200 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem
zbiornika: 1 100 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem
zbiornika: 1 030 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego: Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP
lub AS

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa
Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy: czarny
Szczelność: odporny na przenikanie zapachów
Blokada: Zamknięcie szybkocomujące

Zawartość ścieków:

Zawartość separatora: 1 370 l
Całkowita pojemność: 3 370 l
Zawartość osadnika: 2 000 l
Tłuszcz odseparowany: 800 l

Sterowanie:

Urządzenie sterownicze: nie