

## Separator tłuszczu EasyClean free Basic, NS 4, Direct, praw., Urząd. napęł.



### Dane produktowe

Nr art.: 94004.12DR  
GTIN: 4026092084441  
Grupa Rabatowa: 60

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik.

Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

W celu zredukowania emisji nieprzyjemnych zapachów podczas opróżniania separatora przewidziany został króciec do bezpośredniego odprowadzania ścieków. Po usunięciu zawartości w zbiorniku pozostają maks. 3 litry objętości resztkowej osadów.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Sposób zabudowy:    ustawienie swobodne

### Wykonanie:

Rodzaj opróżniania:	ręczny
Wariant opróżniania:	Direct
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	tak
Wielkość nominalna (NS):	4
Okienko wziernikowe:	nie
Nośność (DIN 19901):	F3

Stan w momencie dostawy:                                  gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Zakres dostawy:    Połączenie bagnetowe do wozu asenizacyjnego

**Cechy ogólne:**

Materiał:	PE
Norma:	EN 1825

**Wymiary:**

Powierzchnia ustawienia, długość:	1 960 mm
Powierzchnia ustawienia, szerokość:	905 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wysokość:	1 800 mm
Wymiary transportowe, długość:	1 960 mm
Wymiary transportowe, szerokość:	700 mm
Wymiary transportowe, wysokość:	1 420 mm

**Zbiornik:**

Wielkość nominalna dopływu (DN):	100
Wielkość nominalna dopływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1 055 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	985 mm
Przewód tłoczny (DN):	65 mm
Przewód tłoczny (DA):	75 mm
Ciśnienie nominalne (PN):	10
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	fioletowy
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Blokada:	Zamknięcie szybkocucujące

**Zawartość ścieków:**

Całkowita pojemność:	820 l
Zawartość osadnika:	400 l
Tłuszcz odseparowany:	160 l
Maks. grubość warstwy tłuszczu:	180 mm

