

Separator tłuszczu EasyClean free Basic, NS 4, Standard, prawostronny, Okienko wziernikowe, Urządzenie do napełniania



Dane produktowe

Nr art.: 94004.32R

GTIN: 4026092083826

Grupa Rabatowa: 60

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik.

Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkoocucjącymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Sposób zabudowy: ustawienie swobodne

Wykonanie:

Rodzaj opróżniania: ręczny z węzłem ssącym

Wariant opróżniania: Basic

Urządzenie napełniające wg DIN 1988: tak

Wielkość nominalna (NS): 4

Okienko wziernikowe: tak

Nośność (DIN 19901): F3

Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Cechy ogólne:

Materiał: PE

Wymiary:

Powierzchnia ustawienia, długość:	1 960 mm
Powierzchnia ustawienia, szerokość:	850 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wysokość:	1 800 mm
Wymiary transportowe, długość:	1 960 mm
Wymiary transportowe, szerokość:	745 mm
Wymiary transportowe, wysokość:	1 420 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN):	100
Wielkość nominalna dopływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1 055 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	985 mm
Przewód tłoczny (DN):	65 mm
Przewód tłoczny (DA):	75 mm
Ciśnienie nominalne (PN):	10
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	fioletowy
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Blokada:	Zamknięcie szybkomocujące

Zawartość ścieków:

Całkowita pojemność:	820 l
Zawartość osadnika:	400 l
Tłuszcz odseparowany:	160 l
Maks. grubość warstwy tłuszczu:	180 mm