

## Separator tłuszczu EasyClean free Basic, NS 7, Direct, lewa strona



### Dane produktowe

Nr art.: 94010.10DL  
GTIN: 4026092084243  
Grupa Rabatowa: 60

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik.

Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybko mocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

W celu zredukowania emisji nieprzyjemnych zapachów podczas opróżniania separatora przewidziany został króciec do bezpośredniego odprowadzania ścieków. Po usunięciu zawartości w zbiorniku pozostają maks. 3 litry objętości resztkowej osadów.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Sposób zabudowy: ustawienie swobodne

### Wykonanie:

Rodzaj opróżniania:	ręczny
Wariant opróżniania:	Direct
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	nie
Wielkość nominalna (NS):	10
Okienko wziernikowe:	nie
Nośność (DIN 19901):	F3

Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Zakres dostawy: Połączenie bagnetowe do wozu asenizacyjnego

### Cechy ogólne:

Materiał: PE  
Norma: EN 1825

### Wymiary:

Powierzchnia ustawienia, długość: 2 610 mm  
Powierzchnia ustawienia, szerokość: 1 000 mm  
Powierzchnia potrzebna do ustawienia,  
wysokość: 1 670 mm  
Wymiary transportowe, długość: 2 610 mm  
Wymiary transportowe, szerokość: 920 mm  
Wymiary transportowe, wysokość: 1 670 mm

### Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN): 150  
Wielkość nominalna dopływu (DA): 160 mm  
Wielkość nominalna odpływu (DN): 150  
Wielkość nominalna odpływu (DA): 160 mm  
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem  
zbiornika: 1 255 mm  
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem  
zbiornika: 1 185 mm  
Przewód tłoczny (DN): 65 mm  
Przewód tłoczny (DA): 75 mm  
Ciśnienie nominalne (PN): 10  
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego: Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP  
lub AS

### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa  
Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne  
Kolor pokrywy: fioletowy  
Szczelność: odporny na przenikanie zapachów  
Blokada: Zamknięcie szybkomocujące

### Zawartość ścieków:

Całkowita pojemność: 1 880 l  
Zawartość osadnika: 1 000 l  
Tłuszcz odseparowany: 400 l  
  
Maks. grubość warstwy tłuszczu: 230 mm